

Granulované aktivní uhlí rostlinného původu určené k redukci chloru a organických sloučenin rozpuštěných ve vodě. Toto aktivní uhlí se vyznačuje silnou adsorpční schopností, vysokou čistotou, mikroporézní strukturou a vynikající odolností proti opotřebení.

Vhodné pro filtraci pitné vody (zlepšení barvy, chuti, vůně, odstraňování pesticidů), pro katalytické odstraňování zbytkového chloru a ozónu, pro odstraňování organických sloučenin, pro filtraci technologické vody a dalších.

Vhodné použití v průmyslových, komerčních i domácích podmínkách.
Potravinářská kvalita vhodná pro styk s pitnou vodou. EN 12915-1:2004



Doporučené provozní podmínky

Výška filtračního lože (dechlorace)	650 – 750 mm
Provozní průtok (dechlorace)	12 – 15 m ³ /h (m ²)
Průtok (zpětný proplach)	24 – 30 m ³ /h (m ²)
Rozpínavost filtračního lože (zpětný proplach)	30 – 40 %

obj. číslo	název	zrnitost (mm)	sytná hmotnost (g/l)	měrný povrch (BET) (m ² /g)	jodové číslo (mg/g)	množství
CH1520/05	Filtrační náplň - Aktivní uhlí	0,4 - 1,7	500	1250	1100	50 l / 25 kg / bal
*	Filtrační náplň - Aktivní uhlí	0,6 - 2,4	500	1250	1100	50 l / 25 kg / bal

* není skladem – na objednání u výrobce (doručení cca 3-5 týdnů)