

Vodní filtr určený pro odstranění mechanických nečistot z pitné nebo užitkové vody s vyššími jmenovitými průtoky vhodný především do jednoduchých průmyslových aplikací. Otevřením výpusti v dolní části filtru se ve filtračním tělese vytvoří podtlak, který posune filtrační vložku směrem dolů, voda proudí silným proudem do odpadu a vyplachuje usazené nečistoty do odpadu. Součástí dodávky je mechanický tlakoměr plněný glycerínem a nerezová filtrační vložka s porozitou 100  $\mu\text{m}$ .

■ **Materiál filtru:**

hlava/objímka filtru - pochromovaná mosaz  
 tělo filtru - trogamid (transparentní)  
 filtrační vložka - nerez AISI 304 (100  $\mu\text{m}$ )

■ **Vypouštěcí ventil:**

1" - 1 1/4" = 3/4" hadicová přípojka  
 1 1/2" - 2" = 1" hadicová přípojka

■ **Teplota média:**

0 - 40 °C

■ **Max. pracovní tlak:**

1" - 1 1/4" = 16 bar  
 1 1/2" - 2" = 10 bar



obj. číslo	název	max. průtok při $\Delta P = 0,2$ bar	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (BSP)
FB212B	Filtr AOTC - 1" - 100 $\mu\text{m}$	3.500 l/h	365	460	200	88	147	1" vnější
FB213B	Filtr AOTC - 5/4" - 100 $\mu\text{m}$	4.500 l/h	375	470	200	88	147	1 1/4" vnější
FB214B	Filtr AOTC - 6/4" - 100 $\mu\text{m}$	10.000 l/h	430	545	155	110	160	1 1/2" vnitřní
FB215B	Filtr AOTC - 2" - 100 $\mu\text{m}$	15.000 l/h	430	545	155	110	160	2" vnitřní

