BKG
ÚPRAVA VODY a.s.

TECHNICKÝ LIST


Vodní filtr – Industriato 316L_7

Nerezový filtr k filtraci různých typů vody pro průmyslové, či jiné procesní aplikace. Tělo filtru z nerezové oceli AISI 316L, rychlouzávěr pro rychlou a jednoduchou výměnu filtračních vložek, odmontovatelné podpěry, závitové, nebo přírubové připojení. Vhodný pro aplikace studené i teplé vody. Možnost napojení manometru a vypouštěcího kohoutu.

- **Typ filtru:**
  určeno pro 7 ks filtračních vložek
- **Rozměry filtračních vložek:**
  vnitřní průměr = 26-30 mm
  vnější průměr = max. 65 mm
  výška = 20“, 30“, nebo 40“
- **Tělo filtru:**
  nerez 316L
- **Velikost filtru:**
  20“, 30“, nebo 40“
- **Připojení:**
  vnější závit 2 ½“ (BSP), nebo příruba DN65
- **Připojení:**
  2x vnitřní závit ½“ (BSP) pro připojení ventilu a manometru
- **O-kroužek těla filtru:**
  EPDM
- **Max. teplota média:**
  80 °C
- **Max. pracovní tlak:**
  8 bar (při 40 °C)
  2 bar (při 80 °C)



obj. číslo	název	počet vložek	připojení	výška A	hmotnost
FB042	Filtr Industriato - 316L 7x20" - G 2 ½“	7 ks / 20“	vnější 2 ½“ (BSP)	1190 mm	27 kg
FB042A	Filtr Industriato - 316L 7x20" - DN 65	7 ks / 20“	příruba DN 65	1190 mm	30 kg
FB043	Filtr Industriato - 316L 7x30" - G 2 ½“	7 ks / 30“	vnější 2 ½“ (BSP)	1495 mm	29 kg
FB043A	Filtr Industriato - 316L 7x30" - DN 65	7 ks / 30“	příruba DN 65	1495 mm	32 kg
FB044	Filtr Industriato - 316L 7x40" - G 2 ½“	7 ks / 40“	vnější 2 ½“ (BSP)	1610 mm	34 kg
FB044A	Filtr Industriato - 316L 7x40" - DN 65	7 ks / 40“	příruba DN 65	1610 mm	37 kg


VENT
CFH 7 x - - MODEL
220,00
A
V-Band
IN
215,00
410,00
OUT
250,00
360,0
360,00
355,00
190,00